

# LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Demandez FIRESIST® pour obtenir un auvent et une teinte de tissu aussi beaux que performants, qui résistent au feu et se conforment aux normes de l'industrie. Grâce à sa robustesse, à la solidité de ses couleurs et à sa résistance aux intempéries, FIRESIST simplifie la fabrication.




CEDAR  
82023-0000

NOUVEAUTÉ !



IVORY  
82015-0000




FOG  
82024-0000


NOUVEAUTÉ !



SAND  
82006-0000




GREY  
82030-0000




TOASTY BEIGE  
82012-0000



SUNBURST YELLOW  
82013-0000




FOREST GREEN  
82003-0000




REDWOOD  
82021-0000

NOUVEAUTÉ !




FLANNEL  
82022-0000


NOUVEAUTÉ !




BLACK  
82008-0000



ADMIRAL NAVY  
82010-0000



REGATTA  
82000-0000



BURGUNDY  
82016-0000



CRIMSON RED  
82017-0000



TERRACOTTA  
82014-0000

# FIRESIST®

## IGNIFUGÉ

FIRESIST® livre une ignifugation et une résistance aux UV à la pointe des progrès techniques et qui dépassent les normes de l'industrie.

## RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Avec plus de 100 ans d'expérience en matière d'auvents, Glen Raven a créé de nouveaux revêtements et finis qui optimisent la déperlance, la résistance à la décoloration et à l'usure par le soleil ainsi que la facilité d'entretien.

## STABILITÉ DES COULEURS ET RÉSISTANCE

Quelle que soit l'utilisation prévue, les couleurs riches et profondes et la robustesse de FIRESIST lui procurent une excellente apparence sur le long terme. De plus, les améliorations de son aptitude au façonnage rendent la coupe, la couture et la soudure plus aisées que jamais.

## LE STYLE

La nouvelle palette de couleurs FIRESIST met l'accent sur les teintes unies et les tweeds très populaires.



### CERTIFICATION GREENGUARD

Les tissus Firesist ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD. Les tissus Firesist sont certifiés par GREENGUARD pour leur contribution à une bonne qualité de l'air, étant donné que ce sont des produits à très faible taux d'émission en produits chimiques.

FICHE TECHNIQUE	
POIDS	200 g au mètre carré
LARGEUR	152,4 cm
COULEUR	Teinté dans la masse pour résister à la décoloration due aux intempéries et à l'exposition aux UV. Résistant à la plupart des produits chimiques y compris l'eau de javel.
GARANTIE	5 ans contre la décoloration ou la déchirure.
SURFACE	Toile unie : finition hautement hydrofuge et nettoyage facile des taches et souillures.
REVERS	Revêtement uréthane/acrylique
NIVEAU DE TRANSPARENCE	Les teintes les plus claires sont translucides pour permettre le rétroéclairage.
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	Excellente
SOUPLESSE	Excellente tant dans des conditions de grande chaleur que de grand froid.
RÉSISTANCE AUX FLAMMES (RÉUSSIT TOUS LES TESTS ET AU-DELÀ)	California State Fire Marshal Title 19 (Titre 19 CSI de l'État de Californie) NFPA 701-99, test method II (Association américaine de protection incendie 701-99, méthode d'essai II) CPAI-84 (Association internationale des fabricants de tissu) ; toiles de tente et toit FMVSS 302 (normes de sécurité fédérales des véhicules à moteur) FAA 25.853 (Aviation) UFAC tapisserie et rembourrage, Classe 1 ULCS-109
RÉSISTANCE À LA MOISSISURE	Excellente (sous condition de nettoyage et d'entretien adéquats)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente
DÉPERLANCE	Excellente
RÉSISTANCE À L'HUILE	Très bonne
APTITUDE À LA COUTURE	Excellente
THERMOSCELLAGE	Peut être thermoscellé à l'aide d'un ruban d'étanchéité et d'une source de chaleur, par soudure en coin, air chaud, soudure par radiofréquence, etc.

# FIRESIST®

