

Вышивальная нить Sunbrella — революционный продукт, который придает декоративной вышивке лучшую в отрасли цветоустойчивость и погодостойкость, свойственную тканям Sunbrella. Вышивальная нить Sunbrella предоставляет неограниченные возможности индивидуального оформления изделий, используемых внутри и вне помещений, гарантирует безпроблемную чистку и позволяет выполнить красивую вышивку, которая сохранится на весь срок эксплуатации изделия. Вышивальная нить Sunbrella может использоваться для оформления декоративных подушек, монограмм, тентов для лодок, пляжных зонтов, сумок и аксессуаров, навесов, шатров и для многого другого.

Вышивальная нить Sunbrella была тщательно протестирована и одобрена экспертами в области вышивки. Для получения оптимальных результатов соблюдайте следующие инструкции.

- Вышивальная нить Sunbrella специально создана для обеспечения оптимального застила и удобства вышивки широкого ассортимента изделий для внутреннего и наружного использования. Она производится из штапельного волокна и имеет более крупный диаметр, чем традиционные вышивальные нити, произведенные из непрерывных искусственных волокон. По этой причине блеск и внешний вид этой нити отличаются от традиционной вышивальной нити, произведенной из непрерывных волокон.
- Учитывая более крупный диаметр нити, используйте иглу соответствующего размера. Рекомендованный размер: 90/14.
- Обязательно убедитесь, что настройки крючка соответствуют размеру иглы. Обрыв избыточной нити или обрыв нижней нити может быть признаком неправильных настроек.
- Вышивальщик должен убедиться, что схема вышивки надлежащим образом оцифрована и изменена с учетом большего диаметра вышивальной нити Sunbrella и особенностей ее внешнего вида. Длина и плотность стежков должны быть откорректированы с целью сокращения количества стежков в одном месте, что может приводить к деформации и обрыву избыточной нити. Это также позволяет обеспечить максимальный застил вышивки. Ориентиром можно считать сокращение количества стежков на 30%, однако для каждого рисунка следует регулировать фактическое количество стежков и оцифровку в соответствии с визуальными и эксплуатационными требованиями вышивальщика.
- При вышивании с помощью вышивальной нити Sunbrella могут быть ограничения в дизайне вышивки. Нецелесообразно использовать вышивальную нить Sunbrella для вышивки небольших букв или рисунков с мелкими деталями, при которой возможно наложение множества стежков друг на друга.
- Поскольку нить произведена из штапельного волокна, небольшое размочаливание и зевообразование считаются нормальными, так как в процессе вышивания отделяются волокна. Следует регулярно очищать игловодители и области шпулей вышивальных машин
- Для минимизации перерывов в работе при вышивании с помощью вышивальной нити Sunbrella поддерживайте оборудование в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что нить нигде не соприкасается с шершавостями и необработанными краями. Используйте новые иглы. Рекомендуется настроить скорость станка на 600 стежков в минуту. Параметры настроек меняются в зависимости от схемы вышивки, типа вышивальной машины и базовой ткани.
- Убедитесь, что параметры натяжения нити настроены соответствующим образом для обеспечения желаемого внешнего вида стежка и оптимальных характеристик нити. При обрыве нити вследствие избыточного натяжения может потребоваться отключение функции автоматического натяжения на определенных типах машинок.
- При вышивании с помощью вышивальной нити Sunbrella рекомендуется использовать ее также и для нижней нити. Это гарантирует, что преимущества, достигнутые за счет использования вышивальной нити Sunbrella, не будут уменьшены из-за использования другой шпульной нити
- Если для дизайна вышивки требуются водоотталкивающие свойства, необходимо использовать средство 303® FabricGuard™ после завершения процесса вышивания. Инструкции по применению водоотталкивающего средства находятся на упаковке.